
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont cząstkowy nawierzchni oraz chodnika - ul. Ostra

Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa Złotów

Inwestor Gmina Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Poziom cen IV kwartał 2015 r. Sekocenbud oraz ceny producentów

Sporządził Zbigniew Pająk

luty 2016 r.

Remont cząstkowy nawierzchni oraz chodnika - ul. Ostra

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	4,500		
2	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm - krotność 5	m2	4,500		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - kostka do ponownego ułożenia	m2	4,500		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	0,360		
5	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	0,360		
6	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - krotność 4	m3	0,360		
2. Roboty ziemne					
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km	m3	1,575		
8	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 4	m3	1,575		
3. Podbudowa					
9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4,500		
10	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	4,500		
4. Krawężnik					
11	Regulacja krawężnika betonowego	mb	3,000		
5. Nawierzchnia					
12	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z kostki brukowej betonowej - materiał z rozbiórki	m2	4,500		
13	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszaną mineralno-asfaltową, grysowo-żwirową zamkniętą	t	0,922		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			