

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys ofertowy**

Obiekt      Remont nawierzchni - ul. Witosa  
Kod CPV     45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej  
Budowa      Złotów  
Inwestor    Gmina Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Poziom cen    IV kwartał 2015 r. Sekocenbud oraz ceny producentów

---

Sporządził    Zbigniew Pająk

---

luty 2016 r.

Remont nawierzchni - ul. Witosa

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	8,000		
2	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm - krotność 5	m2	8,000		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - kostka do ponownego ułożenia	m2	10,000		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	0,640		
5	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	0,640		
6	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - krotność 4	m3	0,640		
<b>2. Roboty ziemne</b>					
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km	m3	3,680		
8	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 4	m3	3,680		
<b>3. Podbudowa</b>					
9	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	8,000		
10	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	8,000		
<b>4. Nawierzchnia wjazdu</b>					
11	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm	m2	8,000		
12	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm - materiał z rozbiórki	m2	10,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			